

Orbi CALLSTOP

PROFESSIONELE ONTKALKER



Beschrijving

Wist je dat leidingen van je centrale verwarming tot 35% van hun warmteoverdracht kunnen verliezen als gevolg van kalkaanslag? Om dit te vermijden verwijdert Callstop niet alleen deze kalkaanslag, maar tevens ook roest en slib en elimineert ook daarvan de nadelige gevolgen op uw installatie. Het is daarom een onmisbaar product om uw centrale verwarming performant te houden en een lange levensduur te geven.



Gebruiksaanwijzing

- ✓ Callstop dient steeds verdund te worden in de verhouding van 1 deel product met 9 delen water
- ✓ Callstop wordt typisch toegediend met behulp van een ontkalkingspomp. Vooraleer deze aan te sluiten moeten de leidingen van de brander worden afgesloten.
- ✓ Het is aan te raden om minstens 2u lang te laten circuleren met de oplossing in de brander.
- ✓ Na circulatie pomp terug afsluiten en leidingen aansluiten.



Voorzorgsmaatregelen

Dit product is ontwikkeld op basis van salpeterzuur en kan leiden tot ernstige brandwonden. Alsdusdanigmoethetdanookmet de nodige voorzichtigheid behandeld worden. Draag bij voorkeur rubberen handschoenen en een veiligheidsbril als je dit product hanteert.



Fysische eigenschappen

- ✓ dichtheid: 1,415 kg/L
- ✓ pH: 0,1
- ✓ voorkomen: vloeibaar
- ✓ volledig oplosbaar in water
- ✓ niet combineren met basen en/of oxidatiemiddelen; reactie vormt waterstofgas
- ✓ bevat salpeterzuur



Opslag

Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. Buiten bereik van kinderen bewaren.



3-50°