

# DESHYDRO INJECT

## Injectieconcentraat tegen opstijgend vocht

**DESHYDRO INJECT** is een reuk- en kleurloze vloeistof die zeer goed penetreert in alle minerale bouwstoffen. Het geeft een kunstmatige horizontale **isolatie tegen opstijgend vocht** en **beschermt tegen schadelijke zouten** die door de kappilariteit tot in de gevels worden opgezogen. Het product **voorkomt vorstschade** veroorzaakt door eventueel aanwezig water in de gevel. Daar natte muren geleidend zijn, zal de thermische isolatie na het aanbrengen van het product verbeteren. Het product heeft tevens een onbeperkte levensduur door hoge alkali- en kalkbestendigheid.

## Gebruiksaanwijzing

1. Boren van gaten: de gaten van 10 mm worden steeds geboord zo laag mogelijk bij de vloer, aangebracht in 2 lagen steen met een boorafstand van  $\pm 10$  cm. Steeds in volle steen (niet in voegen) boren!
2. De boorgaten goed zuiver maken (boorstof verwijderen) en vervolgens injectiepluggen aanbrengen.
3. Het injecteren gebeurt door middel van injectienaald geplaatst op lage drukpomp (beiden te verkrijgen bij Orbi Chemicals).
4. De ondergrond zal volledig verzadigd zijn wanneer de stenen beginnen uit te zweten aan de zijde waarlangs wordt geïnjecteerd.
5. Afwerking: na een droogtijd van  $\pm 2$  maand wordt een laag bezetting aangebracht voorzien met een vloeibaar rubber (**ORBI CELCOAT**). De bezetting zal  $\pm 3$  à 4 cm van de vloer blijven.

